

5578_CARGADOR USB DABOL

FRONT PART

5578_Cargador USB Dabol Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Especificaciones:

- El cargador tiene 2 puertos USB con una intensidad máxima de salida de 2.1A, a 5V de corriente continua.
- Frecuencia de corriente alterna admisible: 50/60Hz. La tensión por corriente alterna admisible es 100-240V, y la intensidad es de 0.15A.
- La entrada a través de la toma de mechero de coche admite una tensión de 12-24V de corriente continua.

Instrucciones de uso:

Conecte el cargador a una toma de corriente. Para cargar un dispositivo, conéctelo con el cargador a través de un cable con conexión USB.

Almacenamiento:

Guárdese en un entorno fresco, limpio y seco, protegido de la luz solar directa.



Advertencias:

- Nunca desmonte el cargador. Si lo hace, pueden existir riesgos de quemaduras o descargas eléctricas, o puede romper el producto.
- Evite caídas que puedan generar daños serios en el cargador y, en ningún caso, intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
- No exponga el producto a ambientes húmedos. Su uso es solo para interior.
- Este cargador no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese siempre de que el cargador está desenchufado cuando no esté en uso. El cargador podría ser peligroso y provocar una descarga eléctrica si es usado incorrectamente.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, estos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos.
Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

MADE IN PRC

Imported by: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.,
Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.

BACK PART

5578_USB Charger Dabol User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Features:

- This adapter has 2 USB ports with an output maximum intensity of 2.1A, to 5V of direct current.
- Admissible alternating current frequency: 50/60Hz. The admissible voltage by alternating current is 100-240V, and the intensity is 0.15A.
- The input through the car cigarette lighter outlet admits a voltage of 12-24V of direct current.

User Instructions:

Connect the charger to a power outlet. To charge a dispositive, connect it with the charger through an USB connection.

Storage:

Store in a cool, clean, dry place away from direct sunlight.



Warnings:

- Never disassemble the adapter as you may be at risk of burns, electric discharges, or you may break the item.
- Avoid dropping the item as it could seriously damage the adapter. Never try to repair this unit yourself, contact a specialist.
- Do not expose the item to damp conditions. For indoor use only.
- This adapter is not a toy. Keep away of children.
- Always ensure that the adapter is unplugged when not in use. This adapter could be dangerous and could cause an electric discharge if used incorrectly.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.
For more information, contact your local authorities.

MADE IN PRC

Imported by: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.,
Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.